



### **Что такое жидкая резина Rubber paint?**

Это многофункциональное резиновое покрытие. Rubber Paint защищает от влаги, кислот, истирания, коррозии, скольжения. Остается гибким и эластичным, не становится хрупким и не трескается в экстремальных погодных условиях, от -35 °С до 95 °С.

### **Каков средний расход Rubber paint?**

- На средний седан расход около 4 л (не разведенного) и 10 литров растворителя, либо 14-18 баллончиков. Финишное кол-во слоев для дисков составляет примерно 6-7.

### **Какие пропорции смешивания материала и как правильно наносить Rubber paint?**

- Для банок густой формулы смешивание ориентировочно составляет **1 части резины к 2-3 частям растворителя**. Использовать растворитель необходимо, который предоставляет официальный представитель Rubber paint. Гарантия за результат не предоставляется в случае использования стороннего растворителя.

**Для предотвращения иссыхания покрытия необходимо изначально перед нанесением материала нанести 1 литр прозрачной жидкой резины Rubber paint на кузов. Сделав паузу для полного высыхания наносить основной материал поверх прозрачной. Это поспособствует предотвращению подсыхания слоя и в дальнейшем упростит снятие покрытия.**

Для нанесения неоновых кислотных цветов, золота и серебра необходимо делать подложку. Примерно 2 литра белого мата либо серого мата.

### **Сколько баллончиков необходимо для покраски 4 дисков R 16?"**

- Обычно хватает 3-4 штуки. Для неоновых цветов желательно необходимо делать белую подложку в 2-х слоев. Финишное кол-во слоев для дисков составляет примерно 8.

-Для Серебряной и Золотой жидкой резины Rubber paint густого состава необходимо делать 1 – 2 слоя черной матовой резины в качестве подложки.

### **Как подготавливать автомобиль перед нанесением жидкой резины Rubber paint?**

При отсутствии дефектов кузова автомобиля проводится обезжиривание поверхности универсальным цитрусовым очистителем. До обезжиривания клеиваются стекла, зеркала, фары (все места которые не предполагаются к покраске).

В случае если на кузове имеются дефекты в виде сколов, царапин, зашпаклеванных мест, загрунтованных зон не рекомендуется наносить жидкую резину на свежеподготовленную поверхность.

### **Какое оборудование и расходные материалы мне будут необходимы для покраски?**

- Для нанесения резины на кузов автомобиля Вам потребуется:\*

- Электрокраскопульт Sturm SG 9640

либо

- Компрессор 50 литров и краскопульт соплом **1.8 – 2.0 дюзы. Выходное давление 1.5 атмосфер.**
- Средства химической защиты (маска, комбинезон).
- Емкость для размешивания краски.
- Ситечки для фильтрации краски.
- Микрофибра.
- Универсальный цитрусовый очиститель Rubber paint

Все это вы можете найти в нашем интернет-магазине [shop.artifilm.ru](http://shop.artifilm.ru)\*

### **Какой гарантийный срок эксплуатации резинового покрытия Rubber paint на автомобиле?**

Официальная гарантия производителя 1 год.